

Faciliteer veilige en gemakkelijke toegang met Brivo en SimonsVoss

Brivo geïntegreerd met de draadloze sloten van SimonsVoss biedt cloudgebaseerde expertise op het gebied van toegangscontrole, gecombineerd met de allernieuwste draadloze slottechnologie. Onze samenwerkingsaanpak zet een nieuwe standaard op het gebied van beveiliging, gemak en schaalbaarheid. De samenwerking tussen Brivo en SimonsVoss biedt een oplossing voor al uw toegangscontrolebehoeften met één interface om meerdere sloten en inloggegevens te beheren en tegelijkertijd uw beveiligde omgeving toekomstbestendig te maken.



SI DIGITALE HANDGREEP AX



SI DIGITALE CILINDER AX



SI DIGITAAL HANGSLOT AX



SI DIGITALE LOCKER AX

VOORDELEN

- Maakt gebruik van één interface om meerdere sloten, inloggegevens en sleutelkaarten te beheren
- Verbetert de naleving en controlekosten en maakt uw beveiligingsprogramma toekomstbestendig
- Biedt smartphone toegang voor bezoekers en medewerkers
- Brengt een nieuw of bestaand Simons Voss draadloos slot naar een uniform platform

SIMONSVOSS SMARTINTEGO AX

ONDERDEEL NUMMER	SI DIGITALE CILINDER AX	SI DIGITALE HANDGREEP AX	SI DIGITALE LOCKER AX	SI DIGITAAL HANGSLOT AX
BESCHRIJVING	De Digitale Cilinder AX is een ergonomische en compacte draaiknop. Kan worden geïnstalleerd op de plaats van de meeste cilinders voor insteek- of nachtschootsloten	SmartHandle AX is een flexibel cilinderslot dat kan worden aangepast aan verschillende deurdiktes en doormaats van de dagschoot. De SmartHandle AX kan worden gebruikt voor dag-, insteek- en uitgangsprofielen.	SmartLocker AX is ontworpen voor kasten en lockers. Installatie mogelijk zonder boren, primair gebruik voor commerciële ruimtes, ziekenhuizen, productie, scholen en recreatieruimtes	De Digital Padlocks AX zijn geharde, veilige sloten die een verscheidenheid aan beveiliging bieden, van fietsenstalling tot farmaceutische opslag. Verkrijgbaar in beugeldiameters 8 mm en 11 mm. Verkrijgbaar in handmatige en zelfsluitende versies. Er kan een ketting aan het slot worden vastgemaakt om de mogelijkheid te beperken dat het slot kwijtraakt of valt.
PROFIELEN BESCHIKBAAR	Europrofielcilinder (EU)Zwitserse ronde cilinder (SR)Scandinavisch ovaal (SO)	Europrofielcilinder (A)Zwitserse ronde cilinder (B)	N.v.t	8 mm Diameter 11 mm Diameter
AFMETINGEN, DEURAFMETINGEN	van 30–30 mm (EU / SR) Korte cilinder 25–25 mm (EU)	Deurdikte: 38 - 200 mm, Hartafstand: 70 - 110 mm, Spindel: 7 8 8,5 9 10	Vereiste slotopening: 19 mm (dubbele D-pons)Slot: (B x H x D) 59 x 75 x 21 mm Buitenlezer: (B x H x D) 41,3 x 75,3 x 20 mm Nachtschoot: (B x H x D) 15 x 20 x 3 mm	N.v.t
DUIM DRAAIT	Lezerknop: Kunststof deksel, zwart Draaiknop: roestvrij staal Diameter: 32 mm	N.v.t	N.v.t. Automatische bediening van de grendel	Lezerknop: Kunststof deksel zwart Draaiknop: RVS Diameter: 32 mm
PANEELCOMMUNICATIE	Vereist SmartIntego Gateway-knooppunt	Vereist SmartIntego Gateway-knooppunt	Vereist SmartIntego Gateway-knooppunt	Vereist SmartIntego Gateway-knooppunt
DRAADLOZE COMMUNICATIE	868 MHz draadloos netwerk naar geïntegreerde LockNode (Gateway)	868 MHz draadloos netwerk naar geïntegreerde LockNode (Gateway)	868 MHz draadloos netwerk naar geïntegreerde LockNode (Gateway)	868 MHz draadloos netwerk naar geïntegreerde LockNode (Gateway)
REFERENTIES	Brivo BUC3-compatibel (56-bit) - configuratie vereist, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1 / EV2/EV3, UID (kaartserienummer) volgens ISO 14443 (bijv. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS)	Brivo BUC3-compatibel (56-bit) - configuratie vereist, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1 / EV2/EV3, UID (kaartserienummer) volgens ISO 14443 (bijv. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS)	Brivo BUC3-compatibel (56-bit) - configuratie vereist, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1 / EV2/EV3, UID (kaartserienummer) volgens ISO 14443 (bijv. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS)	Brivo BUC3-compatibel (56-bit) - configuratie vereist, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1 / EV2/EV3, UID (kaartserienummer) volgens ISO 14443 (bijv. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS)
CREDENTIËLE CACHING	Tot 250 referenties, dynamische updates	Tot 250 referenties, dynamische updates	Tot 250 referenties, dynamische updates	Tot 250 referenties, dynamische updates
TEMPERATUURBEREIK	In bedrijf: -25 °C tot +65 °C	Operationeel: -25°C tot +50 °C	In bedrijf: -25 °C tot +65 °C	In bedrijf: -25 °C tot +65 °C
BESCHERMINGSKLASSE	IP54 (standaard) / IP67 (.WP-optie)	N.v.t	IP40	IP67
BATERIJ TYPE	AANTAL 2: CR 2450, 3 V lithium	AANTAL 4: CR 2450, 3 V lithium	2 x AA ronde cel 1,5 V (alkalisch)	AANTAL 2: CR 2450, 3 V lithium
BATTERIJDUUR	Tot 12 jaar stand-by of 100.000 activeringen (standaard)	Tot 9 jaar stand-by of tot 180.000 activeringen	Tot 60.000 activeringen	Tot 12 jaar stand-by of 100.000 activeringen (standaard)
CERTIFICATEN	EN 15684: Classificatie 16B4AF32 (standaard/VdS)DIN 18252: classificatiesleutel EE6DFZG (standaard) / EE6DR1 (antipaniek)	Certifie CF 5999, DIN EN 1634, DIN EN 179, EN 1906 (graad 4), DIN EN 1125, DIN EN 16867, PAS24	N.v.t	Klasse 3 (beugeldiameter 8 mm) of Klasse 4 (beugeldiameter 11 mm) volgens EN 12320 (slotlichaam)

SIMONSVOSS SMARTINTEGO-COMMUNICATIEKNOOPPUNTEN

ONDERDEEL NUMMER	GATEWAY-KNOOPPUNT SV-SI-GN-ER	REPEATER SV-SI-GN-R
BESCHRIJVING	De SimonsVoss Gateway Node is het centrale communicatiecentrum voor de SmartIntego Locks. Geïntegreerd in het Brivo ACS paneel zorgt de Gateway voor een verbinding tussen het paneel en de sloten.	De SimonsVoss Gateway Node Repeater breidt het communicatiebereik naar de SmartIntego Locks uit. Verbonden via de Gateway Node, voegt de Repeater 20 - 40 meter extra toe aan de installatie. Binnen de Brivo-integratie voegt de Repeater geen extra slotcapaciteit toe aan elke Gateway Node.
HUISVESTING	Behuizing van ABS-kunststof, UV-stabiel;	Behuizing van ABS-kunststof, UV-stabiel;
AFMETINGEN	Afmetingen: 172x86x33mm (LxBxH)	Afmetingen: 172x86x33mm (LxBxH)
MACHT IN	Extern: geregelde transformator 9 - 24 VDC @ 3VAPoE - 802.3af	Extern: geregelde transformator 9 - 24 VDC @ 3VA
RADIOVERMOGEN	10 dBm (6,3 mW) naar de antenneaansluiting	10 dBm (6,3 mW) naar de antenneaansluiting
RADIOFREQUENTIE	868,xx – 870 MHz	868,xx – 870 MHz

SIMONSVOSS SMARTINTEGO-ACCESSOIRES

ONDERDEEL NUMMER	BESCHRIJVING
SV-SI.SMARTCD	Programmeerapparaat voor aansluiting op een USB-poort van een pc of laptop voor SmartIntego-sluitapparaten. Opmerking: Mag alleen worden aangeschaft in combinatie met de SI.SW-configuratiesoftware. Inbegrepen in het meegeleverde pakket: SI.SMARTCD programmeerapparaat, USB-kabel, CD-ROM met handleiding en USB-stuurprogramma's. Bij gebruik met een pc/laptop moet de SimonsVoss SmartIntego-configuratiesoftware worden gebruikt.
SV-SMARTSTICK-AX	SmartStick AX – SmartIntego voor aansluiting op een USB-poort van een pc of laptop om de SmartIntego firmware AX-sluitapparaten (Cilinder AX, SmartHandle AX, SmartLocker AX) te updaten. Inbegrepen in het meegeleverde pakket: SmartStick AX – SmartIntego, USB-kabel, korte handleiding. Let op: Firmware-updates kunnen alleen worden geïnstalleerd met een updatetool (verkrijgbaar op aanvraag).
SV-SI-SW	Configuratiesoftware voor SmartIntego-producten. Opmerking: Bepaalde combinaties kunnen alleen samen met het programmeerapparaat SI.SMARTCD worden gebruikt.
SV-PS-2	Externe stekkervoeding 12 VDC/500 mA/ 6 VA voor SI.GN2.ER.(M); met 5,5 mm-jackplug; aansluitkabel ca. 1,5 meter
SV-PS-2UNI	Externe stekkervoeding 12 VDC/1000 mA/12 VA voor SI.GN2.ER.(M); met 5,5 mm-jackplug; aansluitkabel ca. 1,5 m met wisseladapter voor EU, VK, VS, AU
SV-ANT-EXT	Externe antenne voor aansluiting op SI.GN2.ER.(M) (kabel lengte 2,5 m)
SV-SI-TESTER	Tester voor het analyseren van een SimonsVoss SmartIntego-radionetwerk op 868 MHz; bestaat uit één basis en één mobiel station; gebruikers moeten vóór gebruik een training volgen.